

Подвесные светильники

LUMEX

| Код / Светильник | Описание | Лампа | Мощность, Вт | Цоколь | Масса, кг | Цвет | Цена, у.е.* |
|--|---|---|--------------|--------|--------------|----------------------|---------------|
| ANSEL B  | Светильник подвесной для компактной люминесцентной лампы. Корпус и рассеиватель серебристого цвета выполнены из алюминия. Рассеиватель укомплектован защитным стеклом. Длина подвеса 3 м. | DULUX EL  | 23 | E27 | 2,56 | серебрист. | 25,0 |
| ANSEL C  | Светильник подвесной для металлогалогенной лампы. Корпус и рассеиватель серебристого цвета выполнены из алюминия. Рассеиватель укомплектован защитным стеклом. Электромагнитная ПРА установлена в боксе. | HQI-T  | 70 | G12 | 3,59 | серебрист. | 49,58 |
| | | 150 | 5,09 | | 56,48 | | |
| ANSEL D  | Светильник подвесной для металлогалогенной лампы. Корпус и рассеиватель серебристого цвета выполнены из алюминия. Рассеиватель укомплектован защитным стеклом. Электромагнитная ПРА установлена в боксе. Длина подвеса 2 м. | HQI-T  | 70 | G12 | 4,92 | серебрист. | 53,0 |
| | | 150 | 5,09 | | 58,55 | | |
| MENK  | Светильник подвесной для металлогалогенной лампы. Корпус и рассеиватель выполнены из термoplastа, крепежные скобы из нейлона. Электромагнитная пускорегулирующая аппаратура установлена в корпусе. Светильник укомплектован защитным закаленным стеклом. | CDM-T  | 70 | G12 | 5,6 | серебрист./прозрачн. | 65,0 |
| | | 150 | 6,8 | | 68,2 | | |
| | | HIT  | 70 | E27 | 5,7 | | 68,02 |
| | | 150 | 5,7 | | 72,88 | | |
| ROTO  | Светильник подвесной для металлогалогенной лампы или для двух компактных люминесцентных ламп. Корпус серебристого цвета выполнен из алюминия. Рассеиватель и защитное стекло - прозрачные из термoplastа. Электромагнитная пускорегулирующая аппаратура установлена в корпусе. Для 2x42 Вт - электронная. Светильник диаметром 400 мм укомплектован защитным стеклом. | CDM-T  | 70 | G12 | 3,8 | серебрист./прозрачн. | 86,24 |
| | | 150 | G12 | 4,56 | 95,21 | | |
| | | CDM-T  | 70 | G12 | 4,9 | | 106,13 |
| | | 150 | G12 | 5,7 | 115,1 | | |
| PE  | Светильник подвесной для металлогалогенной лампы. Корпус из литого алюминия. Рассеиватель из термoplastа. D-343/350 мм. | CDM-T  | 70 | G12 | 7,0 | серебрист./прозрачн. | 86,45 |

Цена указана за комплект "светильник + пускорегулирующий аппарат", без лампы.

* 1 у.е. равен 1 € по курсу ЦБ РФ на день выставления счета

Подвесные светильники

LIVAL

| Код / Светильник | Описание | Лампа | Мощность,Вт | Цоколь | Масса, кг | Цвет | Цена, у.е.* |
|--|--|--|-------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| OPTIC 809  | Подвесной светильник для одной МГЛ. Корпус из термопласта, призматический рассеиватель из акрила. Светильник комплектуется дополнительным фасетчатым отражателем, что позволяет сфокусировать световой поток. Электронная ПРА установлена в корпус. Поставляется с лампой. | CDM-TM  | 20 | PGJ5 | 0,79 | белый | 153,40 |
| | | | | | | черный | |
| | | | | | | серебристый | |
| OPTIC  <p>Подвесной светильник. Корпус из термопласта, рассеиватель из акрила. Поставляется с 3-х метровым тросом. Электронный ПРА.</p> | Optic 812 T/E На две КЛЛ. D-315 мм. Без лампы. | Dulux T/E  | 2x32 | GX24q-3 | 4,0 | серебристый | 111,80 |
| | Optic 812 T/E На две КЛЛ. D-315 мм. Без лампы. | Dulux T/E  | 2x42 | GX24q-4 | 4,0 | | 111,80 |
| | Optic 816 T/E На две КЛЛ. D-406 мм. Без лампы. |  | | | 5,1 | 140,40 | |
| | Optic 812 K/R Металлогалогенная лампа. D-315 мм. Без лампы. | CDM-T  | 70 | G12 | 4,0 | прозрачный | 148,20 |
| | Optic 816 K/R Металлогалогенная лампа. D-406 мм. Лампа в комплекте. | 5,1 | | | 176,80 | | |

Цена указана за комплект "светильник + пускорегулирующий аппарат", без лампы.

* 1 у.е. равен 1 € по курсу ЦБ РФ на день выставления счета